



GALUCHO

GSAP

*Série
GSAP
55 - 85 Hp*

Destroçadores pesados

Broyeurs lourds

Heavy duty Shredders

1,80 - 2,40 m



GALUCHO

DESTROÇADORES PESADOS BROYEURS LOURDS HEAVY DUTY SHREDDERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Chassis:

- Modelos especialmente concebidos para cortar erva, restos de poda, espaços verdes, sarmentos de vinhas e ramagens até 10 cm de diâmetro.
- Chassis em chapa de alta resistência e grande espessura, com contrafacas soldadas pelo interior.
- Fornecido com deslocamento lateral hidráulico ou mecânico em opção.

Transmissão:

- Redutor com roda de coroa e pinhão cónicos em banho de óleo.
- Transmissão lateral por 4 correias SPB 1250.
- T.D.F. a 540 r.p.m.

Dispositivo de corte:

- Equipado com martelos ou facas.

Regulação:

- Hastes traseiras reguláveis em altura.
- Rolo traseiro ajustável em altura para melhor controlo da profundidade de trabalho.

Segurança:

- Alhetas metálicas de protecção na frente. Escora de descanso.

- Baixa absorção de potência.
- Construção sólida e robusta.
- Bom rendimento de trabalho.
- Redutores robustos e equipados com roda livre.
- Fácil tensionamento das correias.
- Sistema mecânico de segurança.

Châssis:

- Broyeurs lourds pour l'herbe, le bois de taille jusqu'à 10 cm diamètre, les espaces verts, les sarments de vigne, etc..
- Châssis fabriqué en tôle d'acier à haute résistance avec une épaisseur considérable avec des contre-couteaux soudés à l'intérieur.
- Déport hydraulique (mécanique en option).

Transmission:

- Réducteur à roue et pignon fonctionnant dans un bain d'huile.
- Transmission latéral par 4 courroies SPB 1250.
- T.D.F. a 540 r.p.m.

Dispositif de coupe:

- Équipé avec marteaux ou couteaux.

Régulation:

- Râteaux arrières.
- Rouleau arrière réglable en hauteur pour meilleur contrôle de profondeur de travail.

Sécurité:

- Volets métalliques anti-projection. Béquille de stockage.

- Basse absorption de puissance.
- Construction solide et robuste.
- Bon rendement du travail.
- Réducteurs robustes et équipés avec roue libre.
- Facile mise en tension des courroies.
- Système de sécurité mécanique.

Frame:

- Efficient machine to be used in green areas for cutting grass, olive, vine, fruit-trees runners as well as other lopped branches of up to 10 cm diameter.
- Chassis built in very thick and high-resistant sheet steels.
- Hydraulic shift - mechanic in option.

Transmission:

- Reduction gear pinions in oil bath..
- Lateral transmission by 4 SPB 1250 drive belts.
- P.T.O. at 540 r.p.m.

Cutting device:

- Equipped with hammers or blades.

Regulation:

- Rear sticks.
- Rear roller adjustable in height for better working depth control.

Safety:

- Front Metallic protection wings. Leg support.

- Low required power.
- Simple and robust construction.
- Good working rate.
- Robust reducers equipped with free wheel.
- Belts with easy tension control.
- Mechanic safety system.

CÓDIGO RÉFERENCE CODE	MODELOS MODÈLES MODELS	LARGURA DE TRABALHO LARGEUR DE TRAVAIL WORKING WIDTH (m)	OFFSET (m)	NÚMERO NOMBRE NUMBER		PESO POIDS WEIGHT (Kg)	POTÊNCIA RECOMENDADA PUISSANCE RECOMMANDÉ RECOMMENDED POWER (CV)
				LÁMINAS LAMES BLADES	MARTELOS MARTEAUX HAMMERS		
670510001	GSAP 180	1,80	0,510/1,290 0,975/0,825	28	14	580	55 - 70
670520001	GSAP 200	2,00	0,510/1,490 0,975/1,025	32	16	660	60 - 75
670530001	GSAP 220	2,20	0,510/1,690 0,975/1,225	36	18	680	65 - 80
670540001	GSAP 240	2,40	0,510/1,890 0,975/1,425	36	18	700	70 - 85



GALUCHO

INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A.
(Fundada por José Francisco Justino)

Av. Central, N.º 4
2705-737 S. João das Lampas
Sintra - Portugal
Tel. (351) 21 960 85 00
Fax (351) 21 960 85 99
www.galucho.pt - comercial@galucho.pt

Gravuras e dados técnicos a título indicativo a sujeitos a alteração sem aviso.
Illustrations et données techniques à titre informatif et soumises à alteration sans préavis.
Prints and technical data in an indicative quality subject to change without notice.

Distribuidor

Agent

Deal