

# AGITADORES DE PURIN

5500 - 7500



**FERRO SA**



Si aún no tiene resuelto el problema de los purines, llámenos.

Disponemos de un equipo técnico para visitar su granja, ver sus problemas y hacer las pruebas que creamos oportunas.





## Características principales

- El chasis y el tubo central están totalmente confeccionados en tubo estructural ST-44 y chapas en acero ST-44 mecano-soldadas.

- Accionamiento mediante toma de fuerza a 540 r.p.m. y transmisión con nudo homocinético en un lado para el modelo 5,5 m, y con un nudo en cada extremo para el modelo 7,5 m.



posición de descanso

- Inclinación del mismo mediante cilindro hidráulico de simple efecto para el modelo 5,5 m, y de doble efecto para el modelo 7,5 m; todos con válvula paracaídas y estrangulador de caudal.

- Sistema de rodamientos de rodillos cónicos en un extremo y kit de estanqueidad.



posición de transporte

- Hélice de tres palas con un gran rendimiento de trabajo.

- Ambos modelos llevan un punto de apoyo central en la mitad del tubo, con un rodamiento y silem-block de goma.

- Acoplamiento o enganche a los tres puntos del tractor.



posición de trabajo



Tenemos la opción de añadir un aro difusor y una rueda neumática con soporte para balsas plastificadas.

## Fases de trabajo



Modelo 5500



Modelo 7500



## Aplicaciones y especificaciones

Principalmente mezclar y remover el purín de las fosas sépticas de las granjas, consiguiendo así, una mezcla homogénea de la parte líquida con la parte sólida, para una mejor succión de la cuba y un reparto equitativo en el abonado de los campos. Mediante el uso continuado del agitador conseguiremos que no se formen depósitos en el fondo y suspensiones sólidas en la superficie de la fosa.

Modelo	Enganche	Longitud	Peso	R.P.M.	Diámetro hélice	Potencia necesaria
AG5500	Tripuntal	5,5 m	215 Kg	540	620 mm	90 - 130 CV
AG7500	Tripuntal	7,5 m	950 Kg	540	700 mm	150 - 200 CV



# CONTACTO Y LOCALIZACIÓN



## REDES SOCIALES



Ctr. Barcelona km. 476'5  
25220 Bell-lloc d'Urgell  
Lleida (España)  
Tel. 973-560017 /973-560161  
Fax: 973-560658  
E-mail: [ferro@maquinariaferro.com](mailto:ferro@maquinariaferro.com)  
[www.mopferro.es](http://www.mopferro.es)  
[www.maquinariaferro.com](http://www.maquinariaferro.com)