



Guimon	m	Secciones de trabajo	m	Nº	Nº Soportes	CV/HP
GUI RAP 3000	3	1	3	22	22	130-150
GUI RAP 3500	3,5	2	3	26	26	130-150
GUI RAP 4000	4	2	2,6	30	30	150-180
GUI RAP 4500	4,5	2	2,6	33	33	180-220
GUI RAP 5000	5	2	2,6	37	37	220-250
GUI RAP 5500	5,5	3	2,6	40	40	250-270

Grada rápida para triturar y mezclar los restos de cosecha favoreciendo su descomposición.

Montada con discos dentados de 660 mm. La inclinación de los discos, así como el robusto y pesado chasis, facilitan la penetración en el suelo incluso en condiciones de extrema sequedad.

Con muelles, no necesita engrase en las articulaciones. Brazos independientes que se desplazan verticalmente ante un obstáculo, volviendo a su posición de trabajo. La presión constante sobre los discos garantiza una profundidad de trabajo constante y precisa.

La profundidad de trabajo se regula mediante bulones de 25 mm de diámetro.

Diseñado para trabajar a altas velocidades sin riesgo de embozarse, incluso con gran cantidad de restos vegetales, nos permite trabajar gran cantidad de terreno en la jornada de trabajo.

La suspensión hidráulica en las ruedas garantiza un transporte cómodo en los caminos.

Guimon GRADA RÁPIDA

