

Semichisel para la preparación del suelo con una profundidad de trabajo entre 18 y 25 cm. La separación de los brazos de 60 cm y su disposición en 3 filas permite un elevado nivel de desahogo de los restos de cosecha. El diseño del cuerpo consigue una perfecta adaptación al terreno obteniendo una labor profunda y homogénea. Equipado de serie con el tren de rodillo de tetracero y rastra de doble fila de púas.

Tipo de brazo 35x35 con posibilidad de montar reja golondrina o cavadora. No lleva engrasadores, es decir, no necesita mantenimiento.

En los modelos SECH-GUI4 al SECH-GUI5 los cuerpos laterales giran 180° quedando descansados totalmente sobre tacos en el chasis central. Estos modelos también se pueden realizar en dos secciones de trabajo, en cuyo caso el plegado será a 90°. Sistema de plegado hidráulico con válvula overcenter.

En los modelos arrastrados SECHGUI6 Y SECHGUI7 el conjunto de ruedas de serie nos permitirán un perfecto control de profundidad de trabajo. Sistema de bloqueo en trabajo automático mediante accionamiento hidráulico secuenciado.

El empleo de materiales de primera calidad consigue alargar la vida útil del apero. Su cuidado diseño mejora la estética y las prestaciones de la máquina.



Guimon	m	Secciones de trabajo	m	Nº	CV/HP
SECHGUI 3	3 m	1	3,00 m	15	100-120
SECHGUI 4	4 m	3	2,80 m	20	120-150
SECHGUI 4,5	4,5 m	3	2,80 m	23	150-180
SECHGUI 5	5 m	3	3,00 m	25	180-220
SECHGUI 6	6 m	3	3,00 m	30	220-270
SECHGUI 7	7 m	3	3,00 m	35	270-350

Opcional:

- Conjunto de ruedas de control de profundidad
- Rastra de 3 filas
- Juego de luces (de serie en los modelos arrastrados)
- Rodillo de pletina o rodillo especial de brazo elástico
- Carcasa especial de fundición nodular sin mantenimiento para los rodillos
- Brazo 40x40

SEMICHISEL MUELLES





Semi-chisel para la preparación del suelo con una profundidad de trabajo entre 18 y 25 cm.

La separación de los brazos de 66 cm y su disposición en 3 filas permite un elevado nivel de desahogo de los restos de cosecha. El diseño del cuerpo consigue una perfecta adaptación al terreno obteniendo una labor profunda y homogénea. Equipado de serie con el tren de rodillo de tetracero y rastra de doble fila de púas.

GUIMON	← m →	Secciones de trabajo	← m →	Nº ↓	CV/HP
SECHGUI 3	3 m	1	3,00 m	13	100-120
SECHGUI 4	4 m	3	2,80 m	16	120-150
SECHGUI 4.5	4,5 m	3	2,80 m	19	150-180
SECHGUI 5	5 m	3	3,00 m	22	180-220
SECHGUI 5.5	5,5 m	3	3,00 m	25	220-270

Tipo de brazo 35 x 35 con reja golondrina.

No lleva engrasadores, sin mantenimiento.

Los cuerpos laterales giran 180° quedando descansados totalmente sobre tacos en el chasis central



Estos modelos también se pueden realizar en dos secciones de trabajo, en cuyo caso el plegado será a 90°. Sistema de plegado hidráulico con válvula overcenter.

El empleo de materiales de primera calidad consigue alargar la vida útil del apero. Su cuidado diseño mejora la estética y prestaciones de la máquina.