

# BARREDORA ALINEADORA

## Serie BAE

Modelo	Ancho cepillo escoba (cm)	Ancho que barre la escoba (cm)	Ancho total (cm)	Diámetro del cepillo (cm)	Peso (kg)	Angulable manualmente	Desplazable a derecha e izquierda (cm)	Calidad del cepillo
BAE-120	120	110	155	51	154	serie	30	polypropileno polyester
BAE-140	140	128	175	51	163	serie	35	polypropileno polyester
BAE-160	160	146	195	51	172	serie	40	polypropileno polyester
BAE-180	180	164	215	51	181	serie	45	polypropileno polyester
BAE-200	200	183	235	51	190	serie	50	polypropileno polyester

### Opciones

- Regulación angulable hidráulica.
- Protección delantera anti-proyecciones.
- Cajón recogedor de basura.



**Maquinaria Agrícola Ferro S.A.**  
 Ctra. Barcelona, km. 476'5  
 25220 Bell-lloc d'Urgell (Lleida)  
 Teléfonos: 973560017 - 973560161  
 Fax: 973560658  
 E-mail: [ferro@maquinariaferro.com](mailto:ferro@maquinariaferro.com)  
 Web: [www.maquinariaferro.com](http://www.maquinariaferro.com)

# BARREDORA ALINEADORA

## Serie BAE



Angulable de 25° mediante husillo manual, opcionalmente hidráulico

Modelo BAE-200, con cilindro hidráulico para su inclinación (opcional)

### Características técnicas

- Funcionamiento mediante motor hidráulico (caudal mínimo de 20 a 40 litros/minuto), con posibilidad de girar a derecha o izquierda.
- Cepillo de un diámetro de 510 m/m, montado sobre rodamientos de acero y compuesto de anillos de fácil montaje y desmontaje.
- Enganche a los tres puntos, categoría 1 y 2, con posibilidad de montar sobre una pala frontal.
- Dos ruedas locas regulables en altura, mediante manivela.
- Desplazamiento a derecha e izquierda, mediante la placa de enganche sobre el chasis.
- Sistema de enganche orientable tanto para empujar como estirar.

